

Technický list **fermacell**



Podkladová tkanina **fermacell**

Ochrana proti propadání vyrovnávacího podsypu

Použití

Podkladová tkanina **fermacell** slouží jako podklad pod vyrovnávací podsypy, např. na dřevěných podlahách a dřevěných trémových stropech. Zabraňuje zvláště propadání podsypového materiálu děrami, trhlinami a štěrbinami.

Vlastnosti

- Vysoká odolnost proti přetržení
 - Materiál je maximálně robustní
 - Podsyp se v dutinách, rozích a u výškových posunů podkladu neprotlačuje
- Snadné zpracování
 - Rychlé rozložení, bez obtížného smýkání, příjemné na dotek
 - Ze surovin na textilní bázi
 - Dobré přilehnutí v rozích a na hranách
- Propustnost pro vodní páry
 - Nosná část stropu není prodyšností nijak ovlivněna

Zpracování

Pásky rozložíme a necháme asi 20 cm přesahovat. Na přechodu mezi podlahou a stěnou ostře zalomíme a podle násypné výšky vytáhneme podél stěny nahoru. Podrobné pokyny najdete v návodu: [Podlahové prvky fermacell – Návod na zpracování.](#)

Podkladová tkanina **fermacell**

Ochrana proti propadání vyrovnávacího podsypu

Charakteristiky materiálu	
Šířka role	1,50 m
Délka role	50 m
Vypočtená plocha	75 m ²
Krycí plocha	65 m ²
Barva	bílá
Plošná hmotnost	50 g/m ²
Tloušťka	0,40 mm
Surovina	100% PP
Úprava	hydrofobní
Skladování	Skladovat v suchu a chránit proti vlhkosti

Obchodní data	
Čís. zboží	79046
EAN	4007548005456
Čís. celního tarifu	56031290
Hmotnost /role	5 kg
Množství /paleta	35 rolí
Hmotnost /paleta	cca. 175 kg

Další informace

Naše doporučení jsou založena na rozsáhlém testování a praktických zkušenostech. Nenahrazují směrnice, normy, standardy, povolení a příslušné technické listy. Vzhledem k velkému množství možných vlivů na zpracování a aplikaci doporučujeme dodržovat aktuální návody na zpracování firmy Fermacell.