

Maloobchodní ceník

Izolační materiály na bázi dřeva

STEICOflex 036

- flexibilní tepelná izolace
- elastická izolace do střech, stěn, stropních konstrukcí,
do příček a instalačních stěn.



Objemová hmotnost - cca 60 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,036

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		ks/bal.	m ² /bal.	Počet bal. na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)							
30	S.E.	1220	575	16	11,224	10	112,240	cca 228	125,-	A
40	S.E.	1220	575	10	7,015	12	84,180	cca 227	158,-	A
50	S.E.	1220	575	9	6,314	10	63,135	cca 215	194,-	A
60	S.E.	1220	575	8	5,612	10	56,120	cca 227	226,-	A
80	S.E.	1220	575	6	4,209	10	42,090	cca 227	294,-	A
100	S.E.	1220	575	4	2,806	12	33,672	cca 227	363,-	A
120	S.E.	1220	575	4	2,806	10	28,060	cca 227	432,-	A
140	S.E.	1220	575	4	2,806	8	22,448	cca 214	520,-	B
160	S.E.	1220	575	3	2,105	10	21,045	cca 227	578,-	B
180	S.E.	1220	575	3	2,105	8	16,836	cca 207	674,-	B
200	S.E.	1220	575	2	1,403	12	16,836	cca 227	754,-	B
220	S.E.	1220	575	2	1,403	10	14,030	cca 210	852,-	B
240	S.E.	1220	575	2	1,403	10	14,030	cca 226	909,-	B

Rozměr palety: 1150 x 1220 x 2200/2650 mm

STEICOflex 038 šířka 625

- flexibilní tepelná izolace
- **elastická izolace do sádkartonových příček**



Objemová hmotnost - cca 50 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,038

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		ks/bal.	m ² /bal.	Počet bal. na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)							
40	S.E.	1200	625	10	7,500	12	90,000	cca 230	163,-	B
60	S.E.	1200	625	8	6,000	10	60,000	cca 230	228,-	B
80	S.E.	1200	625	6	4,500	10	45,000	cca 170	277,-	B

Rozměr palety: 1250 x 1200 x 2550 mm

STEICOzell

- dřevovláknitá foukaná izolace
- vhodná pro izolaci všech dutin stavebních konstrukcí
- ideální izolační materiál pro sanaci střech a podlah



Doporučená objemová hmotnost [kg /m3]: volné uložení na podlahu cca 32 - 38;

uzavřená střecha, stěna, podlaha cca 35 - 45

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,038

Balení	pytlů / paleta	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/kg)	Dodání *
Dodávka v praktických pytlích				
1 pytel = 15kg	21	cca 315	39,00	A
Rozměr palety: 800 x 1200 x 2600 mm				
Průmyslové balení - Jednotlivé balíky bez fólie				
1 balík = 15kg	18	cca 270	41,00	B

Rozměr palety: 800 x 1200 x 2300 mm

STEICOfloc

- celulózová foukaná izolace
- vhodná pro izolaci všech dutin stavebních konstrukcí
- ideální izolační materiál pro sanaci střech a podlah



Doporučená objemová hmotnost [kg /m3]: volné uložení na podlahu cca 27-39;

uzavřená střecha, stěna, podlaha cca 40 - 60

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,038

Balení	pytlů / paleta	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/kg)	Dodání *
1 pytel = 15kg	21	cca 315	40,-	A

Rozměr palety: 800 x 1200 x 2600 mm

STEICO*universal*

- deska pod krytinu a pod provětrávané fasády; pojistná hydroizolace
- podstřešní deska s perem a drážkou pro sklon střechy $\geq 16^\circ$



Objemová hmotnost - cca 270 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,048

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
22	4PD	2230	600	104	139,152	cca 850	298,-	A
35	4PD	2230	600	64	85,632	cca 830	423,-	A
60	4PD	2230	600	36	48,168	cca 830	753,-	B

Skladebný rozměr: Tl.22mm - 2215 x 585 mm; Tl.35-60mm - 2475 x 575 mm

Rozměr palety: 2250 x 1200 x 1220 mm

35	S.E.	2800	1250	33	115,500	cca 1130	442,-	B
----	------	------	------	----	---------	----------	-------	---

Skladebný rozměr: 2775 x 1225 mm

Rozměr palety: 2800 x 1250 x 1220 mm

STEICO*universal black*

- bitumenovaná konstrukční deska pod provětrávané fasády
- žádná změna barvy povrchu UV zářením



Objemová hmotnost - cca 260 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,050

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
22	4PD	2230	600	52	69,576	cca 430	381,-	A
35	4PD	2230	600	64	85,632	cca 810	586,-	B

Skladebný rozměr: 2215 x 585 mm

Rozměr palety: tl.22 - 2250 x 600 x 1300 mm / tl.35 - 2250 x 1200 x 1220 mm

STEICO*universal dry*

- tepelně izolační dřevovláknitá podstřešní deska vhodná i pro provětrávané fasády
- podstřešní deska s perem a drážkou pro sklon střechy $\geq 16^\circ$



Objemová hmotnost - 35mm cca 210 kg/m³; 60-100mm cca 180 kg/m³

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,045 (35mm); 0,043 (60-100mm)

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
35	4PD	2230	600	64	85,632	cca 660	484,-	B

Skladebný rozměr: 2215 x 575 mm

Rozměr palety: 2250 x 1200 x 1220 mm

60	4PD	1880	600	38	42,864	cca 460	699,-	B
----	-----	------	-----	----	--------	---------	-------	---

80	4PD	1880	600	28	31,584	cca 440	932,-	B
----	-----	------	-----	----	--------	---------	-------	---

100	4PD	1880	600	22	24,816	cca 433	1167,-	B
-----	-----	------	-----	----	--------	---------	--------	---

Skladebný rozměr: 1855 x 575 mm

Rozměr palety: 1890 x 1220 x 1220 mm.

STEICOspecial dry

- tepelná izolace pro výstavbu a rekonstrukce střech, odolávající atmosférickým vlivům, slouží i jako protivětrná zábrana a pojistná hydroizolace střech a provětrávaných fasád.



Objemová hmotnost - cca 140 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,040

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
60	4PD	2230	600	36	48,168	cca 430	579,-	A
80	4PD	2230	600	28	37,464	cca 450	715,-	A
100	4PD	2230	600	22	29,436	cca 440	887,-	A
Skladebný rozměr: 2215 x 575 mm								
Rozměr palety: 2250 x 1200 x 1220 mm								
120	4PD	1880	600	18	20,304	cca 360	1078,-	B
140	4PD	1880	600	16	18,048	cca 370	1254,-	B
160	4PD	1880	600	14	15,792	cca 370	1419,-	B
180	4PD	1880	600	12	13,536	cca 360	1681,-	B
200	4PD	1880	600	12	13,536	cca 390	1795,-	B

Skladebný rozměr: 1855 x 575 mm

Rozměr palety: 1890 x 1220 x 1220 mm

STEICOroof dry

- dřevovláknité desky pro ploché střechy
- vysoká pevnost v tlaku 100kPa
- vhodné pro průmyslové střechy



Objemová hmotnost - cca 140 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,040

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
60	S.E.	800	800	38	24,320	cca 237	595,-	B
80	S.E.	800	800	28	17,920	cca 228	741,-	B
100	S.E.	800	800	22	14,080	cca 216	921,-	B
120	S.E.	800	800	18	11,520	cca 209	1145,-	B
140	S.E.	800	800	16	10,240	cca 214	1327,-	B
160	S.E.	800	800	14	8,960	cca 213	1463,-	B
180	S.E.	800	800	12	7,680	cca 204	1675,-	B
200	S.E.	800	800	12	7,680	cca 225	1812,-	B

Rozměr palety: 1600 x 800 x 1220 mm

STEICOtop

- ideální jako pochozí izolace neobydleného podkroví
- difúzně otevřená deska
- ekologicky šetrné k životnímu prostředí



Objemová hmotnost - cca 140 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,040

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
80	S.E.	1200	400	28	13,440	cca 150	771,-	B
100	S.E.	1200	400	22	10,560	cca 150	942,-	B

Rozměr palety: 1200 x 800 x 1270 mm

STEICO^{therm} dry

- dostupná s rovnou hranou, s polodrážkou a i s perem a drážkou
- nadkroevní izolace s pevným podkladem
- plošná izolace pro masivní dřevěné panely (CLT)



Objemová hmotnost - cca 110 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,037

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
60	S.E.	1350	600	38	30,780	cca 218	445,-	B
80	S.E.	1350	600	28	22,680	cca 215	578,-	B
100	S.E.	1350	600	22	17,820	cca 211	719,-	B
120	S.E.	1350	600	18	14,580	cca 207	854,-	B
140	S.E.	1350	600	16	12,960	cca 215	1055,-	B
160	S.E.	1350	600	14	11,340	cca 218	1138,-	B
180	S.E.	1350	600	12	9,720	cca 215	1283,-	B
200	S.E.	1350	600	12	9,720	cca 215	1424,-	C
220	S.E.	1350	600	10	8,100	cca 215	1611,-	C
240	S.E.	1350	600	10	8,100	cca 215	1752,-	C
260	S.E.	1350	600	8	6,480	cca 215	2274,-	C
280	S.E.	1350	600	8	6,480	cca 215	2391,-	C
300	S.E.	1350	600	8	6,480	cca 215	2500,-	C
Rozměr palety: 1350 x 1200 x 1300 mm								
140	polodrážka	1350	600	16	12,960	cca 215	1080,-	B
160	polodrážka	1350	600	14	11,340	cca 215	1215,-	B
180	polodrážka	1350	600	12	9,720	cca 207	1356,-	B
200	polodrážka	1350	600	12	9,720	cca 229	1479,-	B
220	polodrážka	1350	600	10	8,100	cca 211	1634,-	B
240	polodrážka	1350	600	10	8,100	cca 229	1840,-	B
Skladebný rozměr: 1335 x 585 mm.								
Rozměr palety: 1350 x 1200 x 1300 mm								
60	4PD	1880	600	38	42,864	cca 283	520,-	B
80	4PD	1880	600	28	31,584	cca 293	660,-	B
100	4PD	1880	600	22	24,816	cca 288	807,-	B
120	4PD	1880	600	18	20,304	cca 283	1002,-	B
140	4PD	1880	600	16	18,048	cca 293	1128,-	B
160	4PD	1880	600	14	15,792	cca 293	1327,-	B
180	4PD	1880	600	12	13,536	cca 283	1482,-	B
200	4PD	1880	600	12	13,536	cca 308	1622,-	B
220	4PD	1880	600	10	11,280	cca 283	1837,-	B
240	4PD	1880	600	10	11,280	cca 308	1971,-	B

Skladebný rozměr: 1855 x 575 mm.

Rozměr palety: 1890 x 1220 x 1220 mm.

STEICODuo dry

- kombinována podstřešní a podomítková deska
- vynikající ochrana proti horku v létě
- vysoká pevnost v tlaku



Objemová hmotnost - cca 180 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,043

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
40	4PD	2230	600	56	74,928	cca 570	489,-	A
60	4PD	2230	600	36	48,168	cca 550	672,-	A
Skladebný rozměr: 2215 x 575 mm								
Rozměr palety: 2250 x 1200 x 1220 mm								
40	S.E.	3000	2500	28	210,000	cca 1703	510,-	B
60	S.E.	3000	2500	19	142,500	cca 1670	812,-	B
Rozměr palety: 3000 x 2500 x 1300 mm								
40	S.E.	6000	2500	15	225,000	cca 1825	516,-	B
60	S.E.	6000	2500	10	150,000	cca 1757	821,-	B

Rozměr palety: 6000 x 2500 x 750 mm

STEICOprotect

- dřevovláknitá deska určená pro omítkové zateplovací systémy dřevostaveb
- voděodolný, difúzně otevřený prvek systému



Objemová hmotnost - cca 265 kg/m³ (typ H), cca 230kg/m³ (typ M)

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,048 (typ H), 0,046 (typ M)

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
40 (H)	4PD	1325	600	56	44,520	cca 482	584,-	A
60 (H)	4PD	1325	600	38	30,210	cca 490	901,-	A
80 (M)	4PD	1325	600	28	22,260	cca 420	1080,-	A
100 (M)	4PD	1325	600	22	17,490	cca 413	1379,-	B
Skladebný rozměr: 1300 x 575mm								
Rozměr palety: 1330 x 1210 x 1300 mm								
20 (H)	S.E.	1350	500	112	75,600	cca 403	299,-	A

Rozměr palety: 1350 x 1200 x 1240 mm

STEICOprotect dry

- dřevovláknitá deska pro omítkové systémy, voděodolná
- ideální pro rámové konstrukce, masivní dřevěné panely a zděné konstrukce
- ekologicky šetrné k životnímu prostředí



Objemová hmotnost - cca 180 kg/m³ (typ H); cca 140Kg/m³ (typ M); cca 110Kg/m³ (typ L)

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,043 (typ H); 0,040 (typ M); 0,037 (typ L)

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
60 (H)	4PD	1325	600	38	30,210	cca 350	710,-	B
60 (M)	4PD	1325	600	38	30,210	cca 281	622,-	A
80 (M)	4PD	1325	600	28	22,260	cca 270	800,-	A
100 (M)	4PD	1325	600	22	17,490	cca 261	1012,-	A
120 (M)	4PD	1325	600	18	14,310	cca 260	1211,-	B
140 (M)	4PD	1325	600	16	12,720	cca 269	1384,-	B
160 (M)	4PD	1325	600	14	11,130	cca 269	1624,-	B
180 (M)	4PD	1325	600	12	9,540	cca 260	1854,-	B
200 (M)	4PD	1325	600	12	9,540	cca 278	2098,-	B
Skladebný rozměr: 1300 x 575 mm								
Rozměr palety: 1330 x 1210 x 1300 mm								
40 (H)	SE	2800	1250	28	98,000	cca 795	547,-	B
60 (H)	SE	2800	1250	19	66,500	cca 779	702,-	B
60 (M)	SE	2800	1250	19	66,500	cca 620	622,-	B
80 (M)	SE	2800	1250	14	49,000	cca 594	762,-	B
100 (M)	SE	2800	1250	11	38,500	cca 558	963,-	B
120 (M)	SE	2800	1250	9	31,500	cca 574	1234,-	B
140 (M)	SE	2800	1250	8	26,000	cca 574	1388,-	B
160 (M)	SE	2800	1250	7	24,500	cca 572	1545,-	B
Rozměr palety: 2800 x 1250 x 1300 mm								
100 (M)	SE	1200	400	22	10,560	cca 127	808,-	B
120 (M)	SE	1200	400	18	8,640	cca 124	987,-	B
140 (M)	SE	1200	400	16	7,680	cca 129	1144,-	B
160 (L)	SE	1200	400	14	6,720	cca 128	1317,-	B
180 (L)	SE	1200	400	12	5,760	cca 125	1479,-	B
200 (L)	SE	1200	400	12	5,760	cca 138	1615,-	B
220 (L)	SE	1200	400	10	4,800	cca 126	1812,-	B
240 (L)	SE	1200	400	10	4,800	cca 137	2006,-	B

Rozměr palety: 1200 x 800 x 1200 mm

STEICO*internal*

- vnitřní tepelná izolace obvodových stěn
- ideální pro rekonstrukce cihelných a hrázdných staveb
- ekologicky šetrné k životnímu prostředí



Objemová hmotnost - cca 160 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,038

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
40	4PD	1200	380	84	38,304	cca 243	407,-	B
60	4PD	1200	380	57	25,992	cca 250	585,-	B
Skladebný rozměr: 1186 x 366 mm								
Rozměr palety: 1150 x 1200 x 1290mm								
40	SE	1200	380	84	38,304	cca 255	395,-	B
60	SE	1200	380	57	25,992	cca 260	569,-	B
80	SE	1200	380	42	19,152	cca 255	764,-	B

Rozměr palety: 1150 x 1200 x 1290mm

STEICO*install*

- tepelně izolační deska pro celoplošnou izolaci instalačních předstěn, vnitřních stran stěn a střeš
- rychlá a hospodárná práce



Objemová hmotnost - cca 140 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,040

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
Bez frézování								
50	SE	2600	600	44	68,640	cca 490	509,-	B
Rozměr palety: 2630 x 1210 x 1220 mm								
S frézováním								
50	SE	2595	1250	22	71,363	cca 410	602,-	B
Rozměr palety: 2600 x 1250 x 1250 mm								
60	SE	2650	1250	19	62,938	cca 529	637,-	B

Rozměr palety: 2650 x 1250 x 1220 mm

ADIPAN

- podklad pod parketové a laminátové podlahy
- velmi dobře tlumí kročejoyvý hluk a odezvu v prostoru
- ekologicky šetrné k životnímu prostředí



Objemová hmotnost - cca >250 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,070

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		ks/bal.	m ² /bal.	Počet bal. na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)							
5,5	S.E.	860	590	15	7,611	24	182,66	cca 320	69,-	A
8	S.E.	860	590	10	5,074	26	131,92	cca 340	99,-	A

Rozměr palety: 800 x 1200 x 1220 mm

STEICOunderfloor

- podklad pod parketové a laminátové podlahy
- velmi dobře tlumí kročejoyvý hluk a odezvu v prostoru
- Vysoká pevnost v tlaku až 15 t/m² - důležité pro „click“ systémy



Objemová hmotnost - cca 250 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,070

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		ks/bal.	m ² /bal.	Počet bal. na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)							
4	S.E.	790	590	15	6,990	32	223,73	cca 265	59,-	B
5	S.E.	790	590	15	6,990	26	181,78	cca 265	69,-	A
7	S.E.	790	590	15	6,990	20	139,83	cca 265	99,-	A

Rozměr palety: 800 x 1200 x 1220 mm

STEICOsoundstrip

- velmi dobrá zvuková izolace pro zlepšení akustiky
- okrajový izolační pás z přírodního dřevního vlákna pro podlahové a sádkartonové aplikace
- tvarově stabilní, odolná proti tlaku



Objemová hmotnost - cca 60 kg/m³

Tl. (mm)	Formát		Balení	Hmotnost / karton (kg)	karton / paleta	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/role)	Dodání *
	š. (mm)	d. (m)						
10	100	10	6 Ks/karton	6,6	24	cca 150	405,-	A

Rozměr palety: 800 x 1200 x 2600 mm

FIBRIS DDN - Hobra

- stabilní izolace do podlahových systémů
- vysoká pevnost v tlaku
- ekologicky šetrné k životnímu prostředí



Objemová hmotnost - cca >230 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,050

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
8	S.E.	2500	1200	130	390,000	cca 1000	82,-	A
9,5	S.E.	2500	1200	110	330,000	cca 1020	86,-	A
12	S.E.	2500	1200	90	270,000	cca 1040	90,-	A
15	S.E.	2500	1200	70	210,000	cca 1000	119,-	A
19	S.E.	2500	1200	60	180,000	cca 1100	156,-	A

Rozměr palety: 2500 x 1200 x 1300 mm

STEICOisorel

- stabilní izolace do podlahových systémů
- vysoká pevnost v tlaku
- ekologicky šetrné k životnímu prostředí



Objemová hmotnost - cca 230 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,050

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
8	S.E.	1200	1000	138	165,600	cca 350	82,-	B
10	S.E.	2500	1200	114	342,000	cca 790	86,-	B
12	S.E.	2500	1200	95	285,000	cca 790	90,-	B
15	S.E.	2500	1200	76	228,000	cca 790	119,-	B
19	S.E.	2500	1200	60	180,000	cca 790	156,-	B

Rozměr palety: 1000 x 1200 x 1300 mm / 2500 x 1200 x 1300 mm

STEICO^{therm} SD

- klasifikováno jako kročejová izolace pro podlahové systémsystémů
- vhodná i pod betonové potěry a anhydritové podla
- vysoká pevnost v tlaku



Objemová hmotnost - cca 160 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,038

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
20	S.E.	1350	600	116	93,960	cca 300	135,-	A
30	S.E.	1350	600	74	59,940	cca 300	208,-	A

Rozměr palety: 1350 x 1200 x 1300 mm

STEICO^{therm}

- stabilní izolace do podlahových systémů
- vynikající ochrana proti horku v létě
- vysoká pevnost v tlaku



Objemová hmotnost - cca 160 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,038

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
40	S.E.	1350	600	56	45,360	cca 310	309,-	A
60	S.E.	1350	600	38	30,780	cca 300	431,-	A
80	S.E.	1350	600	28	22,680	cca 310	579,-	A
100	S.E.	1350	600	22	17,820	cca 300	725,-	B

Rozměr palety: 1350 x 1200 x 1300 mm

STEICO^{base}

- stabilní izolace do podlahových systémů
- vysoká pevnost v tlaku 150kPa
- ekologicky šetrné k životnímu prostředí



Objemová hmotnost - cca 250 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,048

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
20	S.E.	1350	600	112	90,720	cca 460	229,-	A
40	S.E.	1350	600	56	45,360	cca 460	498,-	A
60	S.E.	1350	600	38	30,780	cca 470	743,-	A
80	S.E.	1350	600	28	22,680	cca 460	995,-	B
100	S.E.	1350	600	22	17,820	cca 460	1268,-	B

Rozměr palety: 1350 x 1200 x 1220 mm

STEICOfloor

- podlahový izolační systém
- pro dřevěné palubové podlahy tlumící kročejový hluk bez zvukových můstků
- ekologicky šetrné k životnímu prostředí



Objemová hmotnost - cca 160 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,038

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
40	4PD	1200	380	84	38,304	cca 260	415,-	A
60	4PD	1200	380	57	25,992	cca 260	599,-	A
Skladebný rozměr: 1186 x 366mm								
Rozměr palety: 1150 x 1200 x 1220 mm								
				ks / svazek		bm ve svazku		Kč/bm
35	2PD	2000	50	10	20,000	cca 20	127,-	A
55	2PD	2000	50	10	20,000	cca 30	169,-	A

Spotřeba na m²: cca. 1,3 ks

* Dodání:

- A skladový sortiment
- B na objednávku (není skladový program, odběr na celé palety)
- C na objednávku (minimální objednávkové množství 1LKW)

Cena: Uvedené ceny jsou bez DPH, EX sklad Praha - Chrástřany; Ostrava - Kunčičky

Platnost ceníku: dodavatel si vyhrazuje právo úpravy cen při výrazných změnách kurzů na devizovém trhu a změnách nákupních cen.

03.2022

* Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny