

Platnost ceníku od: 20.02.2024

MALOOBCHODNÍ CENÍK

Izolační materiály na bázi dřeva

STEICOflex 036

- flexibilní tepelná izolace
- elastická izolace do střech, stěn, stropních konstrukcí, do příček a instalačních stěn.

Objemová hmotnost - cca 60 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,036

tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		ks/bal.	m ² /bal.	Počet bal. na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)							
30	S.E.	1220	575	16	11,224	10	112,240	cca 228	98,-	A
40	S.E.	1220	575	10	7,015	12	84,180	cca 227	130,-	A
50	S.E.	1220	575	9	6,314	10	63,135	cca 215	166,-	A
60	S.E.	1220	575	8	5,612	10	56,120	cca 227	196,-	A
80	S.E.	1220	575	6	4,209	10	42,090	cca 227	261,-	A
100	S.E.	1220	575	4	2,806	12	33,672	cca 227	326,-	A
120	S.E.	1220	575	4	2,806	10	28,060	cca 227	391,-	A
140	S.E.	1220	575	4	2,806	8	22,448	cca 214	463,-	B
160	S.E.	1220	575	3	2,105	10	21,045	cca 227	521,-	B
180	S.E.	1220	575	3	2,105	8	16,836	cca 207	600,-	B
200	S.E.	1220	575	2	1,403	12	16,836	cca 227	652,-	B
220	S.E.	1220	575	2	1,403	10	14,030	cca 210	730,-	B
240	S.E.	1220	575	2	1,403	10	14,030	cca 226	783,-	B

Rozměr palety: 1150 x 1220 x 2200/2650 mm

STEICOflex 038 šířka 625

- flexibilní tepelná izolace
- elastická izolace do sádkartonových příček

Objemová hmotnost - cca 50 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,038

tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		ks/bal.	m ² /bal.	Počet bal. na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)							
40	S.E.	1200	625	10	7,500	12	90,000	cca 230	127,-	B
60	S.E.	1200	625	8	6,000	10	60,000	cca 230	191,-	B
80	S.E.	1200	625	6	4,500	10	45,000	cca 170	254,-	B

Rozměr palety: 1250 x 1200 x 2550 mm

STEICOzell

- dřevovláknitá foukaná izolace
- vhodná pro izolaci všech dutin stavebních konstrukcí
- ideální izolační materiál pro sanaci střech a podlah



Doporučená objemová hmotnost [kg /m³]: volné uložení na podlahu cca 32 - 38;
uzavřená střecha, stěna, podlaha cca 35 - 45

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,038

Balení	pytlů / paleta	Hmotnost palety cca(kg)	Cena (Kč/kg)	Dodání *
Dodávka v praktických pytlích				
1 pytel = 15kg	21	315	34,00	A
Rozměr palety: 800 x 1200 x 2600 mm				
Průmyslové balení - Jednotlivé balíky bez fólie				
1 pytel = 15kg	18	270	35,00	B

Rozměr palety: 800 x 1200 x 2300 mm

STEICOfloc

- celulózová foukaná izolace
- vhodná pro izolaci všech dutin stavebních konstrukcí
- ideální izolační materiál pro sanaci střech a podlah



Doporučená objemová hmotnost [kg /m³]: volné uložení na podlahu cca 27-39;
uzavřená střecha, stěna, podlaha cca 40 - 60

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,038

Balení	pytlů / paleta	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/kg)	Dodání *
1 balík = 15kg	21	315	36,00	A

Rozměr palety: 800 x 1200 x 2600 mm

STEICO*universal*

- deska pod krytinu a pod provětrávané fasády; pojistná hydroizolace
- podstřešní deska s perem a drážkou pro sklon střechy $\geq 16^\circ$



Objemová hmotnost - cca 270 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,048

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
22	4PD	2230	600	104	139,152	cca 850	246,-	A
35	4PD	2230	600	64	85,632	cca 830	391,-	A
60	4PD	2230	600	36	48,168	cca 830	673,-	B
Skladebný rozměr: Tl.22mm - 2215 x 585 mm; Tl.35-60mm - 2475 x 575 mm								
Rozměr palety: 2250 x 1200 x 1220 mm								
35	S.E.	2800	1250	33	115,500	cca 1130	394,-	B

Skladebný rozměr: 2775 x 1225 mm

Rozměr palety: 2800 x 1250 x 1220 mm

STEICO*universal black*

- bitumenovaná konstrukční deska pod provětrávané fasády
- žádná změna barvy povrchu UV zářením



Objemová hmotnost - cca 260 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,050

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
22	4PD	2230	600	52	69,576	cca 430	351,-	A
35	4PD	2230	600	64	85,632	cca 810	558,-	B

Skladebný rozměr: 2215 x 585 mm

Rozměr palety: tl.22 - 2250 x 600 x 1300 mm / tl.35 - 2250 x 1200 x 1220 mm

STEICOspecial dry

- tepelná izolace pro výstavbu a rekonstrukce střech, odolávající atmosférickým vlivům, slouží i jako protivětrná zábrana a pojistná hydroizolace střech a provětrávaných fasád.



Objemová hmotnost - cca 140 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,040

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
60	4PD	2230	600	36	48,168	cca 430	494,-	A
80	4PD	2230	600	28	37,464	cca 450	657,-	A
100	4PD	2230	600	22	29,436	cca 440	823,-	A

Skladebný rozměr: 2215 x 575 mm

Rozměr palety: 2250 x 1200 x 1220 mm

60	4PD	1880	600	36	40,608	cca 360	495,-	B
80	4PD	1880	600	28	31,584	cca 360	658,-	B
100	4PD	1880	600	22	24,816	cca 360	824,-	B
120	4PD	1880	600	18	20,304	cca 360	990,-	B
140	4PD	1880	600	16	18,048	cca 370	1151,-	B
160	4PD	1880	600	14	15,792	cca 370	1316,-	B
180	4PD	1880	600	12	13,536	cca 360	1485,-	B
200	4PD	1880	600	12	13,536	cca 390	1636,-	B

Skladebný rozměr: 1855 x 575 mm

Rozměr palety: 1890 x 1220 x 1220 mm

STEICOroof dry

- dřevovláknité desky pro ploché střechy
- vysoká pevnost v tlaku 100kPa
- vhodné pro průmyslové střechy



Objemová hmotnost - cca 140 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,040

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
60	S.E.	800	800	36	23,040	cca 237	489,-	B
80	S.E.	800	800	28	17,920	cca 228	649,-	B
100	S.E.	800	800	22	14,080	cca 216	813,-	B
120	S.E.	800	800	18	11,520	cca 209	977,-	B
140	S.E.	800	800	16	10,240	cca 214	1136,-	B
160	S.E.	800	800	14	8,960	cca 213	1299,-	B
180	S.E.	800	800	12	7,680	cca 204	1466,-	B
200	S.E.	800	800	12	7,680	cca 225	1614,-	B

Rozměr palety: 1600 x 800 x 1220 mm

STEICOtop

- ideální jako pochozí izolace neobydleného podkroví
- difúzně otevřená deska
- ekologicky šetrné k životnímu prostředí



Objemová hmotnost - cca 140 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,040

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
80	S.E.	1200	400	28	13,440	cca 150	638,-	B
100	S.E.	1200	400	22	10,560	cca 150	799,-	B

Rozměr palety: 1200 x 800 x 1270 mm

STEICO^{therm dry}

- dostupná s rovnou hranou, s polodrážkou a i s perem a drážkou
- nadkroevní izolace s pevným podkladem
- plošná izolace pro masivní dřevěné panely (CLT)



Objemová hmotnost - cca 110 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,037

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
60	S.E.	1350	600	38	30,780	cca 218	399,-	B
80	S.E.	1350	600	28	22,680	cca 215	533,-	B
100	S.E.	1350	600	22	17,820	cca 211	667,-	B
120	S.E.	1350	600	18	14,580	cca 207	802,-	B
140	S.E.	1350	600	16	12,960	cca 215	932,-	B
160	S.E.	1350	600	14	11,340	cca 218	1066,-	B
180	S.E.	1350	600	12	9,720	cca 215	1203,-	B
200	S.E.	1350	600	12	9,720	cca 215	1323,-	C
220	S.E.	1350	600	10	8,100	cca 215	1468,-	C
240	S.E.	1350	600	10	8,100	cca 215	1588,-	C
260	S.E.	1350	600	8	6,480	cca 215	1745,-	C
280	S.E.	1350	600	8	6,480	cca 215	1865,-	C
300	S.E.	1350	600	8	6,480	cca 215	1985,-	C
Rozměr palety: 1350 x 1200 x 1300 mm								
140	Polodrážka	1350	600	16	12,960	cca 215	932,-	B
160	Polodrážka	1350	600	14	11,340	cca 215	1066,-	B
180	Polodrážka	1350	600	12	9,720	cca 207	1203,-	B
200	Polodrážka	1350	600	12	9,720	cca 229	1323,-	B
220	Polodrážka	1350	600	10	8,100	cca 211	1468,-	B
240	Polodrážka	1350	600	10	8,100	cca 229	1588,-	B

Skladebný rozměr: 1335 x 585 mm

Rozměr palety: 1350 x 1200 x 1300 mm

60	4PD	1880	600	38	42,864	cca 283	431,-	B
80	4PD	1880	600	28	31,584	cca 293	576,-	B
100	4PD	1880	600	22	24,816	cca 288	721,-	B
120	4PD	1880	600	18	20,304	cca 283	867,-	B
140	4PD	1880	600	16	18,048	cca 293	1008,-	B
160	4PD	1880	600	14	15,792	cca 293	1152,-	B
180	4PD	1880	600	12	13,536	cca 283	1300,-	B
200	4PD	1880	600	12	13,536	cca 308	1431,-	B
220	4PD	1880	600	10	11,280	cca 283	1587,-	B
240	4PD	1880	600	10	11,280	cca 308	1717,-	B

Skladebný rozměr: 1855 x 575 mm

Rozměr palety: 1890 x 1220 x 1220 mm

STEICOduo dry

- kombinována podstřešní a podomítková deska
- vynikající ochrana proti horku v létě
- vysoká pevnost v tlaku



Objemová hmotnost - cca 180 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,043

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
40	4PD	2230	600	56	74,928	cca 570	388,-	A
60	4PD	2230	600	36	48,168	cca 550	584,-	A
Skladebný rozměr: 2215 x 575 mm								
Rozměr palety: 2250 x 1200 x 1220 mm								
40	S.E.	3000	2500	28	210,000	cca 1703	390,-	B
60	S.E.	3000	2500	19	142,500	cca 1670	584,-	B
Rozměr palety: 3000 x 2500 x 1300 mm								
40	S.E.	6000	2500	15	225,000	cca 1825	397,-	B
60	S.E.	6000	2500	10	150,000	cca 1757	596,-	B

Rozměr palety: 6000 x 2500 x 750 mm

STEICOprotect

- dřevovláknitá deska určená pro omítkové zateplovací systémy dřevostaveb
- voděodolný, difúzně otevřený prvek systému



Objemová hmotnost - cca 265 kg/m³ (typ H), cca 230kg/m³ (typ M)

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,048 (typ H), 0,046 (typ M)

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
40 (H)	4PD	1325	600	56	44,520	cca 482	499,-	A
60 (H)	4PD	1325	600	38	30,210	cca 490	747,-	A
80 (M)	4PD	1325	600	28	22,260	cca 420	997,-	A
100 (M)	4PD	1325	600	22	17,490	cca 413	1248,-	B

Skladebný rozměr: 1300 x 575mm

Rozměr palety: 1330 x 1210 x 1300 mm

20 (H)	S.E.	1350	500	112	75,600	cca 403	236,-	A
--------	------	------	-----	-----	--------	---------	-------	---

Rozměr palety: 1350 x 1200 x 1240 mm

STEICOprotect dry

- dřevovláknitá deska pro omítkové systémy, voděodolná
- ideální pro rámové konstrukce, masivní dřevěné panely a zděné konstrukce
- ekologicky šetrné k životnímu prostředí



Objemová hmotnost - cca 180 kg/m³ (typ H); cca 140Kg/m³ (typ M); cca 110Kg/m³ (typ L)

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,043 (typ H); 0,040 (typ M); 0,037 (typ L)

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
60 (H)	4PD	1325	600	38	30,210	cca 350	617,-	B
60 (M)	4PD	1325	600	38	30,210	cca 281	506,-	A
80 (M)	4PD	1325	600	28	22,260	cca 270	675,-	A
100 (M)	4PD	1325	600	22	17,490	cca 261	845,-	A
120 (M)	4PD	1325	600	18	14,310	cca 260	1016,-	B
140 (M)	4PD	1325	600	16	12,720	cca 269	1182,-	B
160 (M)	4PD	1325	600	14	11,130	cca 269	1350,-	B
180 (M)	4PD	1325	600	12	9,540	cca 260	1524,-	B
200 (M)	4PD	1325	600	12	9,540	cca 278	1679,-	B
Skladebný rozměr: 1300 x 575 mm								
Rozměr palety: 1330 x 1210 x 1300 mm								
40 (H)	S.E.	2800	1250	28	98,000	cca 795	387,-	B
60 (H)	S.E.	2800	1250	19	66,500	cca 779	579,-	B
60 (M)	S.E.	2800	1250	19	66,500	cca 620	448,-	B
80 (M)	S.E.	2800	1250	14	49,000	cca 594	636,-	B
100 (M)	S.E.	2800	1250	11	38,500	cca 558	796,-	B
120 (M)	S.E.	2800	1250	9	31,500	cca 574	957,-	B
140 (M)	S.E.	2800	1250	8	28,000	cca 574	1113,-	B
160 (M)	S.E.	2800	1250	7	24,500	cca 572	1272,-	B
Rozměr palety: 2800 x 1250 x 1300 mm								
100 (L)	S.E.	1200	400	22	10,560	cca 127	712,-	B
120 (L)	S.E.	1200	400	18	8,640	cca 124	856,-	B
140 (L)	S.E.	1200	400	16	7,680	cca 129	995,-	B
160 (L)	S.E.	1200	400	14	6,720	cca 128	1138,-	B
180 (L)	S.E.	1200	400	12	5,760	cca 125	1285,-	B
200 (L)	S.E.	1200	400	12	5,760	cca 138	1413,-	B
220 (L)	S.E.	1200	400	10	4,800	cca 126	1567,-	B
240 (L)	S.E.	1200	400	10	4,800	cca 137	1695,-	B

Rozměr palety: 1200 x 800 x 1200 mm

STEICO*internal*

- vnitřní tepelná izolace obvodových stěn
- ideální pro rekonstrukce cihelných a hrázděných staveb
- ekologicky šetrné k životnímu prostředí



Objemová hmotnost - cca 160 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,038

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
40	4PD	1200	380	84	38,304	cca 243	353,-	B
60	4PD	1200	380	57	25,992	cca 250	529,-	B

Skladebný rozměr: 1186 x 366 mm

Rozměr palety: 1150 x 1200 x 1290mm

40	S.E.	1200	380	84	38,304	cca 255	353,-	B
60	S.E.	1200	380	57	25,992	cca 260	529,-	B
80	S.E.	1200	380	42	19,152	cca 255	706,-	B

Rozměr palety: 1150 x 1200 x 1290mm

STEICO*install*

- tepelně izolační deska pro celoplošnou izolaci instalačních předstěn, vnitřních stran stěn a střeš
- rychlá a hospodárná práce



Objemová hmotnost - cca 140 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,040

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
Bez frézování								
50	S.E.	2600	600	44	68,640	cca 490	415,-	B

Rozměr palety: 2630 x 1210 x 1220 mm

S frézováním								
50	S.E.	2595	1250	22	71,363	cca 410	422,-	B

Rozměr palety: 2600 x 1250 x 1250 mm

60	S.E.	2650	1250	19	62,938	cca 529	504,-	B
----	------	------	------	----	--------	---------	-------	---

Rozměr palety: 2650 x 1250 x 1220 mm

ADIPAN

- podklad pod parketové a laminátové podlahy
- velmi dobře tlumí kročejový hluk a odezvu v prostoru
- ekologicky šetrné k životnímu prostředí



Objemová hmotnost - cca >250 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,070

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		ks/bal.	m ² /bal.	Počet bal. na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)							
5,5	S.E.	860	590	15	7,611	24	182,66	cca 320	71,-	A
8	S.E.	860	590	10	5,074	26	131,92	cca 340	78,-	A

Rozměr palety: 800 x 1200 x 1220 mm

STEICOunderfloor

- podklad pod parketové a laminátové podlahy
- velmi dobře tlumí kročejový hluk a odezvu v prostoru
- vysoká pevnost v tlaku až 15 t/m² - důležité pro „click“ systémy



Objemová hmotnost - cca 250 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,070

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		ks/bal.	m ² /bal.	Počet bal. na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)							
4	S.E.	790	590	15	6,992	32	223,73	cca 250	46,-	B
5	S.E.	790	590	15	6,992	26	181,78	cca 250	71,-	A
7	S.E.	790	590	15	6,992	20	139,83	cca 250	92,-	A

Rozměr palety: 800 x 1200 x 1220 mm

STEICOsoundstrip

- velmi dobrá zvuková izolace pro zlepšení akustiky
- okrajový izolační pás z přírodního dřevního vlákna pro podlahové a sádkartonové aplikace
- tvarově stabilní, odolná proti tlaku



Objemová hmotnost - cca 60 kg/m³

Tl. (mm)	Formát		Balení	Hmotnost / karton (kg)	karton / paleta	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/role)	Dodání *
	š. (mm)	d. (m)						
10	100	10	6 Ks/karton	6	24	cca 150	544,-	A

Rozměr palety: 800 x 1200 x 2600 mm

FIBRIS DDN - Hobra

- stabilní izolace do podlahových systémů
- vysoká pevnost v tlaku
- ekologicky šetrné k životnímu prostředí



Objemová hmotnost - cca >230 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,050

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
8	S.E.	2500	1200	130	390,000	cca 1000	74,-	A
9,5	S.E.	2500	1200	110	330,000	cca 1020	91,-	A
12	S.E.	2500	1200	90	270,000	cca 1040	108,-	B
15	S.E.	2500	1200	70	210,000	cca 1000	148,-	B
19	S.E.	2500	1200	60	180,000	cca 1100	187,-	B

Rozměr palety: 2500 x 1200 x 1300 mm

STEICOisorel

- stabilní izolace do podlahových systémů
- vysoká pevnost v tlaku
- ekologicky šetrné k životnímu prostředí



Objemová hmotnost - cca 230 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,050

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
8	S.E.	1200	1000	138	165,6	cca 350	72,-	B
10	S.E.	2500	1200	114	342	cca 790	86,-	A
12	S.E.	2500	1200	95	285	cca 790	97,-	A
15	S.E.	2500	1200	76	228	cca 790	125,-	A
19	S.E.	2500	1200	60	180	cca 790	156,-	A

Rozměr palety: 1000 x 1200 x 1300 mm / 2500 x 1200 x 1300 mm

STEICO^{therm} SD

- klasifikováno jako kročejová izolace do podlahového systému
- vhodná i pod betonové potěry a anhydritové podla
- vysoká pevnost v tlaku



Objemová hmotnost - cca 160 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,038

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
20	S.E.	1350	600	116	93,96	cca 300	145,-	A
30	S.E.	1350	600	74	59,94	cca 300	218,-	A

Rozměr palety: 1350 x 1200 x 1300 mm

STEICO^{therm}

- stabilní izolace do podlahových systémů
- vynikající ochrana proti horku v létě
- vysoká pevnost v tlaku



Objemová hmotnost - cca 160 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,038

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
40	S.E.	1350	600	56	45,36	cca 310	269,-	A
60	S.E.	1350	600	38	30,78	cca 300	403,-	A
80	S.E.	1350	600	28	22,68	cca 310	538,-	A
100	S.E.	1350	600	22	17,82	cca 300	674,-	B

Rozměr palety: 1350 x 1200 x 1300 mm

STEICO^{base}

- stabilní izolace do podlahových systémů
- vysoká pevnost v tlaku 150kPa
- ekologicky šetrné k životnímu prostředí



Objemová hmotnost - cca 250 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,048

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
20	S.E.	1350	600	112	90,720	cca 460	242,-	A
40	S.E.	1350	600	56	45,360	cca 460	485,-	A
60	S.E.	1350	600	38	30,780	cca 470	727,-	A
80	S.E.	1350	600	28	22,680	cca 460	970,-	B
100	S.E.	1350	600	22	17,820	cca 460	1213,-	B

Rozměr palety: 1350 x 1200 x 1220 mm

STEICOfloor

- podlahový izolační systém
- pro dřevěné palubové podlahy tlumící kročejový hluk bez zvukových můsteků
- ekologicky šetrné k životnímu prostředí



Objemová hmotnost - cca 160 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,038

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
40	4PD	1200	380	84	38,304	cca 260	389,-	A
60	4PD	1200	380	57	25,992	cca 260	583,-	A
Skladebný rozměr: 1186 x 366mm								
Rozměr palety: 1150 x 1200 x 1220 mm								
				ks / svazek	bm ve svazku	Kč/bm		
35	PD	2000	50	10	20,000	cca 20	121,-	A
55	PD	2000	50	10	20,000	cca 30	161,-	A
Spotřeba na m ² : cca. 1,3 ks								

* Dodání:

- A skladový sortiment
- B na objednávku (není skladový program, odběr na celé palety)
- C na objednávku (minimální objednávkové množství 1LKW)

Cena: Uvedené ceny jsou bez DPH, EX sklad Praha - Chrášťany; Ostrava - Kunčičky

Platnost ceníku: dodavatel si vyhrazuje právo úpravy cen při výrazných změnách kurzů na devizovém trhu a změnách nákupních cen.

20.02.2024

* Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny