

Technický list **fermacell**



Armovací lepidlo **fermacell** HD Pro přetření armovací pásky **fermacell** HD

Popis materiálu

Armovací lepidlo **fermacell** HD je elastické jednosložkové lepidlo na disperzní bázi.

Použití

Armovací lepidlo **fermacell** HD je nezbytnou součástí vyztužení spár exteriérového systému **fermacell** Powerpanel HD.

Armovacím lepidlem se přetírá armovací páska **fermacell** HD, která se používá jako výztuž spojů desek **fermacell** Powerpanel HD aplikovaných jako ochrana proti povětrnostním vlivům nebo jako nosná deska omítkového systému.

Vlastnosti

- Disperzní nátěr – elastický, pevný spoj, na bázi akrylátu
- Ihned připraveno k použití - mnohostranně použitelné
- Tepelně odolné v rozsahu od -20 °C do +70 °C
- Bez označení – neobsahuje rozpouštědla, pH neutrální
- V souladu s exteriérovým systémem **fermacell** Powerpanel HD.

Zpracování

Po aplikaci armovací pásky **fermacell** HD se tato páska okamžitě přetře v celé šířce armovacím lepidlem **fermacell** HD. Všechny spoje, které nebudou zakryty spárovací technikou, musí být přetřeny nejméně jednou vrstvou armovacího lepidla **fermacell** HD.

Na armovací lepidlo může být – v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu – po době schnutí cca 24 hodin (+20 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu) nanášen omítkový systém Powerpanel HD.

Při zpracování prosím dodržujte naše podrobné pokyny pro zpracování, uvedené v brožuře:

- [fermacell Navrhování a provádění dřevostaveb](#)

Armovací lepidlo **fermacell** HD

Pro přetření armovací pásy **fermacell** HD

Materiálové charakteristiky	
Forma dodání	2,5 l vědro
Hustota	cca 1,25 g/ml
Viskozita	Pastovitá
Nanášení	Natírání nebo válečkování
Zpracovací teplota	> 5 °C až 30 °C
Spotřeba	cca 60 g/bm spáry cca 50 bm / vědro
Doba schnutí	Odolné proti dešti po cca 8 h Nanášení dalších materiálů po cca 24 h
Odolnost proti UV	6 měsíců
Skladování	12 měsíců, neotevřené, v chladném, suchém a bezmrazém prostředí
Barva	Bílá
Obchodní data	
Číslo zboží	79056
EAN	40 0 7548 00373 5
Hmotnost / vědro	cca 3,6 kg
Vědra / paleta	108 ks



Armovací lepidlo **fermacell** HD

Pro přetření armovací pásky **fermacell** HD

Další komponenty exteriérového systému **fermacell** jsou:

- **Armovací páska **fermacell** HD**
- **Armovací tkanina **fermacell** HD**
- **Lehká malta **fermacell** HD**
- **Soklový profil **fermacell** HD**
- **Stropní profil **fermacell** HD**

Další pokyny

Naše doporučení jsou založena na rozsáhlém testování a praktických zkušenostech. Nenahrazují směrnice, normy, standarty, povolení a příslušné technické listy. Vzhledem k velkému množství možných vlivů na zpracování a aplikaci doporučujeme dodržovat aktuální návody na zpracování firmy Fermacell.