

## MTA LIGHT BOARD

Přírodní, izolační dřevovláknitá deska určená pro výplně dveří. Vyrobená suchým procesem.

Popis	Dřevovláknitá izolační deska dle DIN EN 13171
Povrch	nebroušený
Standardní formát	1950 x 800 mm
Přířezy	Min. 2 LKW
Tolerance délky	+/-2 mm
Tolerance šířky	+/-1 mm
Tloušťka	34 mm (možnost 30 až 36 mm)
Tolerance tloušťky	-0,3/+0,5 mm
Tolerance formátu	+/-1 mm/m
Hustota	cca 180 kg/m <sup>3</sup>
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti $\lambda_D$ (W/(m*K))	0,045
Vlhkost při dodávce %	≥ 4%
Pevnost v tahu [kPa]	≥ 25 [kPa]
Pevnost v tlaku [kPa]	≥ 180 [kPa]
Hydrofobnost [kg/m <sup>2</sup> ]	≤ 1 [kg/m <sup>2</sup> ]
Tepelná kapacita c[J/(kg*K)]	2100
Klasifikace požární odolnosti PN EN 13501-1	E
Složení	Měkké dřevo, PUR pryskyřice, parafin
Kód odpadu	030105/170201

Upozornění: Tyto údaje jsou nezávazné. Na výrobku se stále pracuje a dle vývoje mohou být pozměněny.