



Pro stěny

SOLITEX FRONTA® WA / SOLITEX FRONTA® WA connect

Kontaktní difúzní pojistná fólie vhodná pro opláštění stěn

OBLAST POUŽITÍ: Opláštění provětrávaných fasád v kontaktu s jakýmkoliv tepelně izolačním materiálem.

Produkt	Číslo výrobku	GTIN	Délka	Šířka	Plocha	kg / bal	bal	bal / pal	Kč / m ²	Kč / role
SOLITEX FRONTA WA	10132	4026639010612	50 m	1,50 m	75 m ²	7,5 kg	1	20	47,88	3.591,00
SOLITEX FRONTA WA	10133	4026639010605	50 m	3,00 m	150 m ²	15,5 kg	1	20	47,88	7.182,00
SOLITEX FRONTA WA connect	16318	4026639163189	50 m	1,50 m	75 m ²	7,5 kg	1	20	57,00	4.275,00



VÝHODY:

Kontaktně chrání tepelnou izolaci. Chrání konstrukci, a především tepelnou izolaci i během výstavby před povětrnostními vlivy. Použití hlavně pro bezespáré fasády s fasádními obklady. Opatřená speciálním TEEE filmem.

SYSTÉMOVÉ PRODUKTY:

Lepicí páska: TESCON VANA, DUPLEX
Napojovací lepidlo: ORCON F, ORCON MULTIBOND
Manžety na kabely a potrubí: KAFLEX, ROFLEX

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Textilie:	polypropylen-mikrovlákno
Materiál:	TEEE, monolitická
Tloušťka:	0,45 mm
s _g -hodnota:	0,05 m
Třída reakce na oheň:	E
Vystavení povětrnostním podmínkám:	3 měsíce
Vodotěsnost:	W1
Plošná hmotnost:	100 g/m ²
Teplotní stabilita:	trvalá od -40 °C do +100 °C
Pevnost v tahu podélná/ příčná:	210 N / 5 cm / 140 N / 5 cm



TEEE

