

Pro obklady fasád se spárami

## SOLITEX FRONTA® QUATTRO / SOLITEX FRONTA® QUATTRO

**connect**

3vrstvá kontaktní difúzní pojistná fólie pro opláštění stěn

**OBLAST POUŽITÍ:** Použití především pro provětrávané fasády se spárami až 35 mm.

Produkt	Číslo výrobku	GTIN	Délka	Šířka	Plocha	kg / bal	bal	bal / pal	Kč / m <sup>2</sup>	Kč / role
SOLITEX FRONTA QUATTRO	12933	4026639129338	50 m	1,50 m	75 m <sup>2</sup>	13,5 kg	1	20	91,20	6.840,00
SOLITEX FRONTA QUATTRO	13729	4026639137296	50 m	3,00 m	150 m <sup>2</sup>	13,5 kg	1	20	91,20	13.680,00
SOLITEX FRONTA QUATTRO connect	15042	4026639150424	50 m	1,50 m	75 m <sup>2</sup>	14,5 kg	1	20	100,32	7.524,00




13

EN 13859-2



**connect**

TEEE



### VÝHODY:

Chrání konstrukci, a především tepelnou izolaci před povětrnostními vlivy. Chrání konstrukci i tepelnou izolaci bez finálního obkladu během fáze výstavby až po dobu 6 měsíců. Opatřená speciálním TEEE filmem. Obzvláště odolná proti trhání. Vhodné pro zavěšené pláště s mezerami.

### SYSTÉMOVÉ PRODUKTY:

Lepicí páska: TESCON INVIS, DUPLEX  
Nápojovací lepidlo: ORCON F, ORCON MULTIBOND  
Manžety na kabely a potrubí: KAFLEX, ROFLEX

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

Textilie:	polypropylen-mikrovlákno
Materiál:	TEEE, monolitická
Tloušťka:	0,6 mm
s <sub>d</sub> -hodnota:	0,05 m
Třída reakce na oheň:	E
Vystavení povětrnostním podmínkám:	6 měsíců
Vodotěsnost:	W1
Plošná hmotnost:	180 g/m <sup>2</sup>
Teplotní stabilita:	trvalá od -40 °C do +100 °C
Pevnost v tahu podélná/příčná:	290 N / 5 cm / 220 N / 5 cm