


SOLITEX FRONTA® PENTA / SOLITEX FRONTA® PENTA



5vrstvá kontaktní difúzní pojistná fólie pro opláštění stěn



OBLAST POUŽITÍ: Pro opláštění stěn s difúzně otevřenými systémy. Kontaktní fólie určená pro provětrávané i uzavřené fasádní systémy (mezery v plášti s maximální šířkou mezer až 50 mm a se 40 % otevřených ploch z plochy celkové).

Název výrobku	Číslo výrobku	GTIN	Délka	Šířka	Plocha	kg/bal	bal	bal/pal	Kč / m ²	Kč /role
SOL. FR. PENTA	16350	4026639163509	50 m	1,50 m	75 m ²	23 kg	1	12	117,43	8.807,00
SOL. FR. PENTA	16435	4026639164353	25 m	3,00 m	75 m ²	23 kg	1	12	117,43	8.807,00
SOL. FR. PENTA connect	16434	4026639164346	50 m	1,50 m	75 m ²	23 kg	1	12	126,55	9.491,00

CE
16
EN 13859-2



VÝHODY:

5vrstvá skladba s dvojitou, monolitickou membránou se speciálním TEEE filmem vytváří ideální podmínky pro vysychání konstrukcí stěn. Difúzní neporézní funkční struktura umí aktivně transportovat vlhkost směrem ven. Nepropustná proti přívalovému dešti. Chrání konstrukci i tepelnou izolaci bez finálního obkladu během fáze výstavby až po dobu 6 měsíců. Odolná proti protržení. Opatřená černou netkanou textilií s identifikačním potiskem v oblasti nutných přesahů. Černá barva fólie je vhodná v případě mezer ve fasádním obkladu.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Textilie:	polypropylen-mikrovlákno
Materiál:	TEEE, monolitická
Plošná hmotnost:	280 g/m ²
Tloušťka:	1,1 mm
s _d -hodnota:	0,2 m
Třída reakce na oheň:	E
Vystavení povětrnostním podmínkám:	6 měsíců
Vodotěsnost:	W1
Teplotní stabilita:	trvalá od -40 °C do +100 °C
Pevnost v tahu podélná/příčná:	480 N / 5 cm / 340 N / 5 cm

SYSTÉMOVÉ PRODUKTY:

Lepicí páska: TESCON INVIS, DUPLEX
Nápojovací lepidlo: ORCON F, ORCON MULTIBOND
Manžety na kabely a potrubí: KAFLEX, ROFLEX

