



INTELLO[®] PLUS Vysoce výkonná armovaná parobrzdá s funkcí Hydrosafe

OBLAST POUŽITÍ: Na střechy, stěny, stropy a podlahy v difúzně otevřených i difúzně uzavřených konstrukcích, např. plochých i šikmých a zelených střechách, dle ověřeného výpočtu. Vhodná také na foukanou izolaci jako je Climatizer Plus.

Číslo výrobku	GTIN	Délka	Šířka	Plocha	kg / bal	bal	bal / pal	Kč / m ²	Kč / role
10093	4026639011237	20 m	1,50 m	30 m ²	4 kg	1	42	82,10	2.463,00
10092	4026639011244	50 m	1,50 m	75 m ²	9 kg	1	20	78,95	5.921,00
10076	4026639011992	50 m	3,00 m	150 m ²	18 kg	1	20	78,95	11.842,00
12222	4026639122223	50 m	3,00 m*	150 m ²	18 kg	1	20	83,79	12.569,00

*v šířce přeložena na 1/2

VÝHODY:

Funkce Hydrosafe – hydroizolační vlastnost materiálu dokáže ochránit konstrukci od nadměrné vlhkosti i v kritickém zimním období. Nejlepší ochrana proti destrukci konstrukcí a tepelné izolace zapříčiněnou vlhkostí a plísněmi.


Má vlhkostně proměnlivý difúzní odpor až se stonásobným rozsahem. Je trvale spolehlivá. Vlastnost úředně přezkoušena a potvrzena (ETA-18/1146). Parobrzdou lze kombinovat se všemi izolačními materiály především pak s foukanou izolací jako je Climatizer Plus. Jednoduše aplikovatelná, rozměrově stálá, bez rozlupování vrstev nebo destruktivního odtrhávání. Produkt nadstandardně splňuje přísný německý test na nebezpečné látky ve vnitřním prostředí, a to v souladu s ISO 16000.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Textilie:	polypropylen
Materiál:	kopolymer polyethylenu
Armování:	polypropylenová výztuž
Tloušťka:	0,4 mm
s _d -hodnota střední/vlhkostně proměnlivá:	14 m / 0,25 m - > 25 m
Plošná hmotnost:	110 g/m ²
Teplotní stabilita:	trvalá od -40 °C do +80 °C
Pevnost v tahu podélná/příčná:	340 N / 5 cm / 220 N / 5 cm

SYSTÉMOVÉ PRODUKTY:

Lepicí páska: TESCON VANA;
Nápojovací lepidlo: ORCON F, ORCON MULTIBOND;
Manžety na kabely a potrubí: KAFLEX, ROFLEX



INTELLO[®] Vysoce výkonná parobrzdá s funkcí Hydrosafe

OBLAST POUŽITÍ: Na střechy, stěny, stropy a podlahy v difúzně otevřených i difúzně uzavřených konstrukcích, např. vhodně v kombinaci s vláknitou deskovou nebo rolovanou izolací.

Číslo výrobku	GTIN	Délka	Šířka	Plocha	kg / bal	bal	bal / pal	Kč / m ²	Kč / role
10091	4026639011176	20 m	1,50 m	30 m ²	3 kg	1	42	77,53	2.326,00
10090	4026639011190	50 m	1,50 m	75 m ²	7 kg	1	20	74,39	5.579,00
10077	4026639011985	50 m	3,00 m	150 m ²	14 kg	1	20	74,39	11.158,00
12221	4026639122216	50 m	3,00 m*	150 m ²	14 kg	1	20	78,95	11.842,00

*v šířce přeložena na 1/2

VÝHODY:

Funkce Hydrosafe – hydroizolační vlastnost materiálu dokáže ochránit konstrukci od nadměrné vlhkosti i v kritickém zimním období. Nejlepší ochrana proti destrukci konstrukcí a tepelné izolace, zapříčiněnou vlhkostí a plísněmi.

Má vlhkostně proměnlivý difúzní odpor až se stonásobným rozsahem. Je trvale spolehlivá. Vlastnost úředně přezkoušena a potvrzena (ETA-18/1146). Parobrzdou lze kombinovat se všemi vláknitými izolačními materiály. Jednoduše aplikovatelná, rozměrově stálá, bez rozlupování vrstev nebo destruktivního odtrhávání. Produkt nadstandardně splňuje přísný německý test na nebezpečné látky ve vnitřním prostředí, a to v souladu s ISO 16000.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Textilie:	polypropylen
Materiál:	kopolymer polyethylenu
Tloušťka:	0,25 mm
s _d -hodnota střední/vlhkostně proměnlivá:	14 m / 0,25 m - > 25 m
Plošná hmotnost:	85 g/m ²
Teplotní stabilita:	trvalá od -40 °C do +80 °C
Pevnost v tahu podélná/příčná:	110 N / 5 cm / 80 N / 5 cm

SYSTÉMOVÉ PRODUKTY:

Lepicí páska: TESCON VANA
Nápojovací lepidlo: ORCON F, ORCON MULTIBOND
Manžety na kabely a potrubí: KAFLEX, ROFLEX

