

## TESCON<sup>®</sup> PROFIL Rohová lepicí páska

**OBLAST POUŽITÍ:** Pro napojování oken a dveří na parobrzdné vrstvy (veškeré pro clima parobrzdy, fólie z PE, PA, PP, hliníku) a desky z aglomerovaného dřeva (např. OSB). Pro rohové spoje stavebních konstrukcí prováděné či montované v interiéru i exteriéru. K napojování konstrukcí a prvků ve stěnách a střeších, např. střešních oken na fólie a desky MDF.



| Číslo výrobku | GTIN          | Délka | Šířka | ks / bal | bal / pal          | Kč / m | Kč / role |
|---------------|---------------|-------|-------|----------|--------------------|--------|-----------|
| 10121         | 4026639016263 | 30 m  | 6 cm  | 5        | 96                 | 29,67  | 890,00    |
| 10807         | 4026639016645 | 30 m  | 6 cm  | 20       | <b>Profí BAL *</b> | 27,93  | 838,00    |

*\* Profíbalení se dodává pouze v celku!*

### VÝHODY:

Pro snadnější aplikaci je páska vybavena třemi separátně odnímatelnými pruhy ochranné fólie na zadní straně. Vysoká přilnavost. Vysoká odolnost proti vlhkosti. 6 měsíců ji lze vystavit vnějším povětrnostním vlivům. Velký rozsah v teplotní stabilitě.

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Materiál:                          | speciální textilie z PP                           |
| Lepidlo:                           | voděodolné lepidlo SOLID                          |
| Separáční vrstva:                  | tříkrát dělená silikonovaná PE-fólie: 12/23/25 mm |
| Teplotní stabilita:                | dlouhodobě od -40 °C do +90 °C                    |
| Teplota zpracování:                | od -10 °C   |
| Vystavení povětrnostním podmínkám: | 6 měsíců  |

