

TESCON® NAJDECK

Oboustranná butylkaučuková páska

OBLAST POUŽITÍ: Páska pro utěsnění hřebíků na kontralatích. Vhodná pro zhotovení pomocných zakrytí a vzduchotěsnou ochranu spojů (prostupy šroubů a hřebíků skrz fólie nebo OSB).

Číslo výrobku	GTIN	Délka	Šířka	ks / bal	bal / pal	Kč / m	Kč / role
11737	4026639117373	20 m	5,0 cm	6	96	26,55	531,00
11943	4026639119438	20 m	5,0 cm	24	Profi BAL *	23,40	468,00
NOVĚ 1AR00900	4026639209009	20 m	7,5 cm	16	Profi BAL *	35,10	702,00

** Profi balení se dodává pouze v celku!*

VÝHODY:

Viskózní butylové lepidlo vniká hluboko do struktury podkladu.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	butylkaučuk
Separční vrstva:	silikonovaná PE-fólie
Tepelná stabilita:	dlouhodobě od -40 °C do +80 °C
Tloušťka:	přibližně 2,0 mm
Teplota zpracování:	od +5 °C do +35 °C; nesmí zmrznout
Vystavení povětrnostním podmínkám:	6 měsíců při instalaci pod kontralatě



Mini-Max-princip