



EXTOSEAL[®] ENCORS Voděodolná páska s vysokou přilnavostí a pevností

OBLAST POUŽITÍ: Vodotěsná lepicí páska s vysokou přilnavostí určená pro okenní parapety, pro napojování panelů na bázi dřeva, na hladké minerální podklady, lepení panelů montovaných dřevostaveb (např. v drážkách a u přechodů) a pro další napojení na sousední konstrukční prvky.

Číslo výrobku	GTIN	Délka	Šířka	ks / bal	bal / pal	Kč / m	Kč / role
15361	4026639153616	20 m	10 cm	3	60	101,75	2.035,00
14134	4026639141347	20 m	15 cm	2	60	150,50	3.010,00
14135	4026639141354	20 m	20 cm	2	42	203,50	4.070,00
14732	4026639147325	20 m	30 cm	1	60	305,25	6.105,00

VÝHODY:

Chrání konstrukční prvky proti průniku vody. Vodotěsná a odolná proti vzlínající vlhkosti. Extrémně vysoká přilnavost i na mírně vlhkém a studeném povrchu. Velmi elastická nosná fólie, kterou je možno flexibilně přizpůsobit povrchu a různým rohovým místům.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Povrch:	elastická PE-fólie
Materiál:	butylkaučuk upraven akrylátem
Separáční vrstva:	silikonovaná PE-fólie
Plošná hmotnost:	přibližně 1,9 kg/m ²
Tloušťka:	Přibližně 1,1 mm
Teplota zpracování:	od -10 °C do +35 °C
Teplotní stabilita:	dlouhodobě od -20 °C do +80 °C

