



EXTOSEAL[®] FINOC Vysoce přilnavá těsnicí páska

OBLAST POUŽITÍ: Těsnicí páska k vzduchotěsnému napojení dřevěných konstrukcí pod parapety, pro napojování panelů na bázi dřeva, na hladké minerální podklady, napojení panelů montovaných dřevostaveb (např. u drážek a přechodů) a další napojení na sousední konstrukční prvky.

Číslo výrobku	GTIN	Délka	Šířka	ks / bal	bal / pal	Kč / m	Kč / role
15363	4026639153630	20 m	10 cm	3	60	57,60	1.152,00
14136	4026639141361	20 m	15 cm	2	60	84,10	1.682,00
14137	4026639141378	20 m	20 cm	2	42	116,60	2.332,00
14698	4026639146984	20 m	30 cm	1	60	175,60	3.512,00

VÝHODY:

Chrání konstrukční prvky proti průniku vody. Vodotěsná a odolná proti vztlínající vlhkosti. Vytváří bezpečný spoj. Butylkaučuk proniká hluboko do podkladu. Velmi elastická nosná fólie, kterou je možné flexibilně přizpůsobit na různé povrchy a rohy.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Povrch:	elastická PE-fólie
Materiál:	butylkaučuk
Separční vrstva:	silikonovaná PE-fólie
Plošná hmotnost:	přibližně 1,9 kg/m ²
Tloušťka:	přibližně 1,0 mm
Teplota zpracování:	od +5 °C do +35 °C; nesmí zmrznout
Teplotní stabilita:	dlouhodobě -20 °C do +80 °C