

TESCON® SPRIMER Sprejová penetrace

OBLAST POUŽITÍ: Základní adhezni penetrační sprej na dřevo, dřevovláknité desky, zdivo, střechu, stěnu a základovou desku. K přípravě podkladu pro následné lepení pomocí pro clima lepicích pásek řady TESCON, EXTO-SEAL a CONTEGA.

Balení	Číslo výrobku	GTIN	Obsah	Šířka penetrace	Dosah	ks / bal	bal / pal	Kč / ks
Plechovka	1AR01114	4026639211149	400 ml	60 mm	cca 20 m	12	84	285,00
				75 mm	cca 17 m			
				150 mm	cca 9,0 m			
Plechovka	1AR01050	4026639210500	750 ml	60 mm	cca 38 m	6	56	498,00
				75 mm	cca 31 m			
				150 mm	cca 17 m			

Množství spotřeby se může lišit v závislosti na podkladu a způsobu nanášení.

VÝHODY:

Snadno se aplikuje sprejem přímo z plechovky, bez kontaminace okolních konstrukcí. Bezpečné napojení. Proniká hluboko a zpevní nesoudržné i prašné povrchy. Šetří cenný pracovní čas. Lepicí pásky lze ihned lepit po aplikaci sprejové penetrace. Flexibilní použití na suché i mírně vlhké podklady v každém ročním období. Aplikace je možná i v mrazu.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	syntetický kaučuk
Teplotní stabilita:	dlouhodobě od -25 °C do +90 °C, krátkodobě do +100 °C (1h)
Teplota zpracování:	od -5 °C do +40 °C
Podmínky skladování:	v suchu a nemrznoucím prostředí



Mini-Max-princip