



ORCON^E

Univerzální napojovací lepidlo

OBLAST POUŽITÍ: Neprodyšné lepení parobrzdných a vzduchotěsně izolujících pásů a fólií všeho druhu na různé okolní povrchy např. omítku a hrubé stavební podklady (např. hrubě řezané dřevo), jakož i fólie opatřené textilií (např. pro clima INTELLO, DASTOP, DA) lepenky (např. pro clima DB+), fólie z PE, PA, PP a hliníku.

Lze skladovat do - 20 °C



Mini-Max-princip

Číslo výrobku	GTIN	Balení	Obsah	Dosah	ks / bal	bal / pal	Kč / ks
15252	4026639152527	Kartuše	310 ml	5 mm housenka ~ 15 m 8 mm housenka ~ 6 m	20	60	201,00
10107	4026639016287	Patrona z fólie	600 ml	5 mm housenka ~ 30 m 8 mm housenka ~ 12 m	12	60	298,00

VÝHODY:

Vysoká schopnost smáčivosti podkladu. Použití i na problematických podkladech. Lze skladovat při nízkých teplotách.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	disperze na bázi kopolymerů kyseliny akrylové, bez změkčovadel a halogenů
Teplota zpracování:	od -10 °C do +50 °C
Teplotní stabilita:	dlouhodobě od -40 °C do +80 °C
Podmínky skladování:	do -20 °C, skladovat v chladu a suchu