

ROFLEX 30 / 50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 Trubní manžety

OBLAST POUŽITÍ: Optimálně vhodné pro rychlé a trvale těsné provedení průchodů kabelů a trubek skrz vzduchotěsně izolující vrstvu. Použití i ve venkovním prostředí nebo u jakýchkoliv parobrd. Manžety se přilepují pomocí lepicích pásek TESCON No. 1 nebo TESCON VANA.

Výrobek	Číslo výrobku	GTIN	Délka	Šířka	ks / bal	Kč / ks	Kč / bal
ROFLEX 30 pro potrubí Ø 30-50 mm	14166	4026639141668	14 cm	14 cm	2	138,00	276,00
ROFLEX 30 pro potrubí Ø 30-50 mm	14167	4026639141675	14 cm	14 cm	20	89,80	1.796,00
ROFLEX 50 pro potrubí Ø 50-90 mm	10732	4026639016430	14 cm	14 cm	2	138,00	276,00
ROFLEX 50 pro potrubí Ø 50-90 mm	10733	4026639016447	14 cm	14 cm	20	89,80	1.796,00
ROFLEX 100 pro potrubí Ø 100-120 mm	10734	4026639016454	20 cm	20 cm	2	161,50	323,00
ROFLEX 100 pro potrubí Ø 100-120 mm	10735	4026639016461	20 cm	20 cm	20	105,45	2.109,00
ROFLEX 150 pro potrubí Ø 120-170 mm	10736	4026639016478	25 cm	25 cm	2	220,50	441,00
ROFLEX 150 pro potrubí Ø 120-170 mm	10737	4026639016485	25 cm	25 cm	20	142,80	2.856,00
ROFLEX 200 pro potrubí Ø 170-220 mm	10738	4026639016492	30 cm	30 cm	2	267,00	534,00
ROFLEX 200 pro potrubí Ø 170-220 mm	10740	4026639016508	30 cm	30 cm	20	173,60	3.472,00
ROFLEX 250 pro potrubí Ø 220-270 mm	12832	4026639128324	45 cm	45 cm	2	397,00	794,00
ROFLEX 300 pro potrubí Ø 270-320 mm	12842	4026639128423	50 cm	50 cm	2	493,50	987,00

VÝHODY:

Z vysoce kvalitního EPDM, optimální pro trvale vzduchotěsné prostupy kabelů a trubek. Rychlá instalace. Lze dodatečně posouvat po kabelech a trubkách bez poškození vzduchotěsně izolující vrstvy.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	EPDM
Teplotní stabilita:	od -40 °C do +150 °C
Teplota zpracování:	od -10 °C
Podmínky skladování:	skladovat v chladu a suchu

