

ejothem STR H



Držák se šroubem pro zápuštnou a povrchovou montáž na dřevěné a kovové podklady

- pro dřevěné podklady a plechy do 0,75 mm
- EJOT STR-Prinzip se zátkou *ejothem* STR pro homogenní povrchy a rovnoměrné nanesení výztužné vrstvy – jednoduše a rychle bez prachu z frézování
- montáž bez předvrtání
- alternativní povrchové zabudování s malou zátkou *ejothem* STR
- trvalý přitlak
- 100% kontrola montáže: zapuštění talířku signalizuje spolehlivé ukotvení

Technické údaje

průměr šroubu	6 mm
průměr talířku	60 mm
hloubka zašroubování	30 - 40 mm
utahovací nástavec	TORX T25
bodový čítiler prostupu tepla hmoždinky λ zapuštěné zabudování, podklad dřevo	0,001 W/K
bodový čítiler prostupu tepla hmoždinky λ povrchové zabudování, podklad dřevo	0,002 W/K

Doporučené únosnosti

dřevoštěpková deska OSB (tloušťka $\geq 15,0$ mm)	0,30 kN
sádrovláknitá deska (tloušťka $\geq 12,5$ mm)	0,25 kN
sádrokartónová deska (tloušťka $\geq 15,0$ mm)	0,15 kN
cementovláknitá deska (tloušťky $\geq 12,0$ mm)	0,40 kN
smrkový masiv (tloušťka $\geq 22,5$ mm)	0,50 kN

Doporučené únosnosti jsou stanoveny podle ČSN 73 2902 s hodnotou součinitele bezpečnosti 1,8.

Výrobní program

zapuštěné zabudování izolace (mm)	povrchové zabudování izolace (mm)	označení a délka (mm)	číslo výrobku	balení (kusů)	množství na paletě (kusů)
-	40	<i>ejothem</i> STR H 080	8711 080 400	100	7.200
-	60	<i>ejothem</i> STR H 100	8711 100 400	100	7.200
80	80	<i>ejothem</i> STR H 120	8711 120 400	100	7.200
100	100	<i>ejothem</i> STR H 140	8711 140 400	100	7.200
120	120	<i>ejothem</i> STR H 160	8711 160 400	100	7.200
140	140	<i>ejothem</i> STR H 180	8711 180 400	100	7.200
160	160	<i>ejothem</i> STR H 200	8711 200 400	100	7.200
180	180	<i>ejothem</i> STR H 220	8711 220 400	100	7.200
200	200	<i>ejothem</i> STR H 240	8711 240 400	100	7.200
220	220	<i>ejothem</i> STR H 260	8711 260 400	100	7.200
240	240	<i>ejothem</i> STR H 280	8711 280 400	100	7.200
260	260	<i>ejothem</i> STR H 300	8711 300 400	100	7.200

Upozornění: Používat zásadně se zátkou *ejothem* STR nebo s příloženou malou zátkou *ejothem* STR

ejothem STR H**Příslušenství**

Pro výrobní řadu
ejothem STR H
je k dispozici rozsáhlý
program příslušenství:



STR zátka a malá zátka
strana 24



STR-tool 2G a příslušenství
strana 25 a 56



EJOT přídavné talíře
strana 32



STR sanační fréza
strana 27 a 57

**Montáž
ejothem STR H**

Zapuštěné zabudování podle STR-Princip
se **zátkou ejothem STR**

Povrchové zabudování
s **malou zátkou ejothem STR**

