

NATURHELD - Izolační materiály na bázi dřeva

naturheld FLEX



- oblast použití DZ, DI-zk, WH, WI-zk, WTR
- elastická izolace do střech, stěn, stropních konstrukcí, do příček a instalačních stěn.
- flexibilní tepelná izolace

Objemová hmotnost - cca 50 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,036

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		ks/bal.	m ² /bal.	Počet bal. na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)							
30		1 220	575	16	11,22	10	112,24	-	101	B
40		1 220	575	12	8,42	10	84,18	-	99	A
50		1 220	575	12	8,42	8	67,34	-	124	A
60		1 220	575	10	7,02	8	56,12	-	149	A
80		1 220	575	6	4,21	10	42,09	-	199	A
100		1 220	575	6	4,21	8	33,67	-	249	A
120		1 220	575	5	3,51	8	28,06	-	298	A
140		1 220	575	4	2,81	8	22,45	-	354	A
160		1 220	575	3	2,10	10	21,05	-	398	A
180		1 220	575	3	2,10	8	16,84	-	460	B
200		1 220	575	3	2,10	8	16,84	-	497	B
220		1 220	575	2	1,40	10	14,03	-	559	B
240		1 220	575	2	1,40	10	14,03	-	597	B
260		1 220	575	2	1,40	8	11,22	-	671	B
280		1 220	575	2	1,40	8	11,22	-	708	B
300		1 220	575	2	1,40	8	11,22	-	746	C

Rozměr palety: 1200 * 1200 * 2550 mm

naturheld FLOW



- dřevovláknitá foukaná izolace
- vhodná pro izolaci všech dutin stavebních konstrukcí
- ideální izolační materiál pro sanaci střech a podlah

Doporučená objemová hmotnost [kg / m³]: volné uložení na podlahu cca 28;
uzavřená střecha, stěna, podlaha cca 35 - 38

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,038

Balení	pytlů / paleta	Hmotnost palety cca(kg)	Cena (Kč/kg)	Dodání *
Dodávka v praktických pytlích				
1 pytel = 15kg	21	315	28,00	A
Rozměr palety: 120 * 80 * 240 cm, výška palety 255 cm				
Průmyslové balení - Jednotlivé balíky bez fólie				
20kg bez pytlů	18	360	28,00	C

Rozměr palety: 1200 * 800 * 2400 mm

naturheld 110



- oblast použití DAA-dh, DI, DZ, WAP, WI, WH, WZ
- lehká izolační deska určená pro mnoho aplikací
- lze omítnout přímo jako izolaci ETICS

Objemová hmotnost - cca 110 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,039

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² /paleta	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
40	S.E.	1250	600	56	42,00	-	267	B
60	S.E.	1250	600	38	28,50	-	322	B
80	S.E.	1250	600	28	21,00	-	431	B
100	S.E.	1250	600	22	16,50	-	540	B

Rozměr palety: 1250 * 1200 * 1300 mm

120	S.E.	1200	400	27	12,96	-	645	B
140	S.E.	1200	400	24	11,52	-	749	B
160	S.E.	1200	400	21	10,08	-	856	B
180	S.E.	1200	400	18	8,64	-	967	B
200	S.E.	1200	400	15	7,20	-	1085	B

Rozměr palety: 1200 * 1200 * 1300 mm

naturheld 140



- oblast použití DAD, DAA-ds, DI, DEO-ds, WAB ds, WAP, WI, WH, WZ, DZ
- univerzální, lehká izolační deska
- může být volně vystavená povětrnostním vlivům po dobu 4 týdnů
- krycí deska a zároveň i omítnutelná deska (ETICS)
- vhodná pro izolaci plochých střech, provětrávané fasády nebo jako izolace podlahy

Objemová hmotnost - cca 140 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,041

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² /paleta	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
40	S.E.	1250	600	56	42,00	-	253	B
60	S.E.	1250	600	38	28,50	-	378	B

Rozměr palety: 1250 * 1200 * 1300 mm

60	4PD	1880	615	38	43,94	-	376	A
80	4PD	1880	615	28	32,37	-	502	A
100	4PD	1880	615	22	25,44	-	628	B
120	4PD	1880	615	18	20,81	-	755	B
140	4PD	1880	615	16	18,50	-	878	B
160	4PD	1880	615	14	16,19	-	1003	B
180	4PD	1880	615	12	13,87	-	1133	B
200	4PD	1880	615	10	11,56	-	1268	C
220	4PD	1880	615	10	11,56	-	1382	C

Rozměr palety: 1880 * 1250 * 1300 mm

naturheld 180



- oblast použití DAD, DAA-ds, DI, DEO-ds, WAB-ds, WAP, WI, WH, WZ, DZ
- univerzální, izolační deska
- pro provětrávané fasády, izolace podlahy, izolace plochých střech
- lze omítnout
- může být volně vystavená povětrnostním vlivům až po dobu 12 týdnů

Objemová hmotnost - cca 180 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,043

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² /paleta	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
40	4PD	2550	615	56	87,82	-	289	B
60	4PD	2550	615	38	59,59	-	433	B

Rozměr palety: 2550 * 1250 * 1300 mm

40	4PD	1880	615	56	64,75	-	288	A
60	4PD	1880	615	38	43,94	-	432	A
80	4PD	1880	615	28	32,37	-	577	A
100	4PD	1880	615	22	25,44	-	722	B
120	4PD	1880	615	18	20,81	-	867	B

Rozměr palety: 1880 * 1250 * 1300 mm

naturheld 220



- oblast použití DAD, DEO-ds, WAB-ds, WI, WH, WZ
- vysoce pevná izolační deska pro různé aplikace
- krycí deska UDP-A jako dešťová spodní střecha
- pro provětrávané fasády
- lze omítnout přímo pro vnitřní izolaci, jako ostění pro ETICS



Objemová hmotnost - cca 220 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,047

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² /paleta	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
22	4PD	2550	615	104	163,10	-	210	A
35	4PD	2550	615	64	100,37	-	292	A

Rozměr palety: 2550 * 1250 * 1300 cm

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² /paleta	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
22	S.E.	1250	600	104	78	-	210	B
35	S.E.	1250	600	64	48	-	335	B

Rozměr palety: 1250 * 1200 * 1300 mm

*** Dodání:**

- A** skladový sortiment
- B** na objednávku (není skladový program, odběr na celé palety)
- C** na objednávku (minimální objednávkové množství 1LKW)

Cena: Uvedené ceny jsou bez DPH, EX sklad Praha - Chrášťany

Platnost ceníku: dodavatel si vyhrazuje právo úpravy cen při výrazných změnách kurzů na devizovém trhu a změnách nákupních cen.