


Oblasti použití dle DIN 4108-10:

DAD, DAA-ds, DI, DEO-ds, WAB ds, WAP, WI, WH, WZ, DZ



- ▲ Univerzální, lehká izolační deska
- ▲ Podkladová deska UDP-A jako protidešťová podstřeška dle předpisů ZVDH od sklonu střechy 15° (P+D 60-180mm)
- ▲ UDP-A: Testováno jako dešťová spodní střecha podle ÖN B4119 od Holzforschung Austria (P+D 60-180 mm))
- ▲ WDVS izolaci lze omítnout přímo, pro dřevěné rámové konstrukce a sloupkové konstrukce (P+D 80-160 mm)

- ▲ Schválené omítací systémy
- ▲ Může být volně vystavena povětrnostním vlivům po dobu 4 týdnů
- ▲ Pro provětrávané fasády
- ▲ Lze omítnout nebo zakrýt přímo pro vnitřní izolaci
- ▲ Pro strop v nejvyšším patře
- ▲ Pro izolaci podlahy pod mokrý potěr
- ▲ Vhodné pro izolaci plochých střech

TECHNICKÁ DATA:

Označení		WF-EN 13171-T5-CS(10/Y)100-TR20-DS(70,-)3-AFr60-WS1,0-MU3	
Objemová hmotnost		kg/m ³	140
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti λD EU		W/(mK)	0,041
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti	λB DE 	W/(mK)	0,043
	λB CH 	W/(mK)	0,041
	λB AT 	W/(mK)	0,045
Třída reakce na oheň dle DIN EN 13501-1			E
Chování při požáru dle DIN 4102-1			B2
Složení		Dřevěná vlákna, lepení PMDI, parafín	
Napětí v tlaku 10% stlačení		kPa	≥ 100
Pevnost v thau kolmo k rovině desky		kPa	≥ 20
Součinitel difúzního odporu			μ 3
Měrná tepelná kapacita		J/(kgK)	2100
Dynamická tuhost		MN/m ³	60mm<65, 80mm<50, 140mm<30
Odpor proti proudění vzduchu		kPa*s/m ²	>60
Číslo kódů odpadů dle AVV		030105/170201 Dřevo a materiály na bázi dřeva, odpadní dřevo kategorie A II	

Platnost od: 01.08.2024

INFORMACE O BALENÍ

VELKOFORMÁTOVÁ INSTALACE, PRO ÚROVEŇ INSTALACE V PREFABRIKACI

Formát (mm)	Provedení hrany	Tloušťka (mm)	m²/Paleta	Ks/Paleta
2635x1250	S.E.	50*	72,46	22

VNITŘNÍ IZOLACE

Formát (mm)	Provedení hrany	Tloušťka (mm)	m²/Paleta	Ks/Paleta
1250x600	S.E	40	42,00	56
		60	28,50	38

NA FASÁDU A STŘECHU

Formát (mm)	Provedení hrany	Tloušťka (mm)	Krycí rozměr desky (mm)	m²/Paleta s P+D	m²/Paleta (krycí rozměr desky)	Ks/Paleta
1880x615	P+D	60	1856x591	43,94	41,68	38
		80	1856x591	32,37	30,71	28
		100	1856x591	25,44	24,13	22
		120	1856x591	20,81	19,74	18
		140	1856x591	18,50	17,55	16
		160	1856x591	16,19	15,36	14
		180	1856x591	13,87	13,16	12
		200*	1856x591	11,56	10,97	10
		220*	1856x591	11,56	10,97	10

LOŽENÍ NA KAMION (ložná plocha 2,40 X 13,60M)

Formát	Rozměr palety (cca)	Počet palet na LKW
2635x1250	2635 x 1250 x 1300 (D x Š x V)	20
1250x600	1250 x 1200 x 1300 (D x Š x V)	40
1880x615	1880 x 1210 x 1300 (D x Š x V)	28

*na dotaz